

ページ	カテゴリ	製品記号	製品名	箇所	誤	正
38	D+	SKS	sakan kushibiki	製品仕様	無ゆう	施ゆう
				表示マーク	記載なし	ダンクイックマーク追加
40	D+	SKK	sakan kakiotoshi	製品仕様	無ゆう	施ゆう
				表示マーク	記載なし	ダンクイックマーク追加
42	D+	BRL	brill	表示マーク	記載なし	Q-CAT【個別】マークの追加 (適用下地:セメント系下地(ALCは除く)・接着剤:DQZ ダンクイックタフピタネオ・塗布方法:5mmくし目、 5mmくし目平押さえ)
44	D+	KOH	koh	接着剤塗布方法	目地詰めあり 5mmくし目	目地詰めあり 7mmくし目
64	D+	KNT	櫟	注意事項	○還元焼成品です。	○還元焼成品です。(KNT-40のみ酸化焼成品)
68	D+	THJ	陶波紋	注意事項	○還元焼成品です。	○還元焼成品です。(THJ-10のみ酸化焼成品)
70	D+	MKT	木瓜	注意事項	○還元焼成品です。	○MKT-20は還元焼成品、MKT-40は酸化焼成品です。
89	床	SSP	サシビエトレ	製品仕様	フラット面	石面
101	床	TVT	トラベルティーノ	厚さ	1200×600 の厚さ 10.5mm	10mm
102	床	NCT	ノクターン	厚さ	1200X600LEV(磨き面) : 10.5 1200X600MAT(マット面) : 10.5 600LEV(磨き面) : 10.5	1200X600LEV(磨き面) : 10 1200X600MAT(マット面) : 10 600LEV(磨き面) : 10
				重量	1200X600LEV(磨き面) : 35.4kg/箱 1200X600MAT(マット面) : 35.4kg/箱 600LEV(磨き面) : 27.0kg/箱 600MAT(マット面) : 25.0kg/箱	1200X600LEV(磨き面) : 33.7kg/箱 1200X600MAT(マット面) : 33.7kg/箱 600LEV(磨き面) : 25.7kg/箱 600MAT(マット面) : 25.7kg/箱
121	床	LAG	ラゴス	製品仕様	フラット面/スジ面	石面/スジ面
123	床	VLS	ヴァルスストーン	厚さ	1200X600W(内床タイプ) : 10.5 1200X300W(内床タイプ) : 10.5	1200X600W(内床タイプ) : 10 1200X300W(内床タイプ) : 10
125	床	CTO	コット	厚さ	1200X600W(内床タイプ) : 10.5	1200X600W(内床タイプ) : 10
127	床	LMT	ライムテイスト	厚さ	1200X600W(内床タイプ) : 10.5 1200X300W(内床タイプ) : 10.5	1200X600W(内床タイプ) : 10 1200X300W(内床タイプ) : 10
128	床	SOG	サンドグランデ	厚さ	12	11.5
				製品仕様	フラット面	石面
129	床	LIP	ルナビエナ	使用部位区分	居室床 ×	居室床 ○ (外床タイプ ×)
				表示マーク	記載なし	ダンフロアー ダンフロアーほつと マーク追加 ※内床タイプのみ
				施工仕様	記載なし	「[内床(ダンフロアー)施工] ●接着剤 FBA-01 ●目地施工 塗り目地(タフメニネオ)」追記
				厚さ	9	9(8.3)※順次、()に移行します。
				重量	30	32
131	床	SX/SXG	ストーンエッセンス	製品仕様	フラット面	フラット面/石面
135	床	UMQ	ミネラルクォーリ	使用部位区分	浴室床 ○	浴室床 ×
136	床	JQT	クォーツテラス	使用部位区分	浴室床 ○	浴室床 ×
140	床	SQ	セラミッククォーツ	使用部位区分	浴室壁 ○ 浴室床 ×	浴室壁 × 浴室床 ○
				施工仕様	●最小目地幅 3mm	●標準目地幅 5mm
				注意事項	記載なし	追記 ○浴室では皮脂汚れ等により滑りの原因となる場合がありますので、日常的にこまめな清掃をお願いします。
142	床	NTM	ナチュラルムード	製品仕様	フラット面	木目面
144	床	OWD	アウトウッド	製品仕様	フラット面	木目面
146	床	QB/QBC	サルタス	実寸法	900×147	900×148
153	床	ETY	エタニティー	サンブル形状ピクト	サンブル帳・カットサンブル	カットサンブル
159	床	MIL	ミラノ	使用部位区分	浴室床 ×	浴室床 ○
				注意事項	記載なし	追記 ○浴室では皮脂汚れ等により滑りの原因となる場合がありますので、日常的にこまめな清掃をお願いします。
212	外装壁	LML	ライムライト	注意事項	記載なし	○水濡れや汚れ状況によっては滑り性が低下します。大浴場やプールサイドでは走らないでください。

ページ	カテゴリ	製品記号	製品名	箇所	誤	正
220	外装壁	INC	インカルチエ	施工仕様	●接着剤塗布方法 目地詰めあり 5mmくし目	●接着剤塗布方法 目地詰めあり 7mmくし目
				表示マーク	掲載なし	Q-CAT【個別】マークの追加 適用下地：セメント系下地（ALCは対象外） 接着剤：DQZダンクイックタフビタネオ 塗布方法：7 mmくし目
226	外装壁	VUL	ボルカノ	注意事項	記載なし	「OVUL-3（30）は、酸性洗剤の使用により変色する場合があります。」追記
				表示マーク	記載なし	Q-CAT【個別】マークの追加 (VUL-10,20,30のみ適用) 適用下地：セメント系下地（ALCは除く） 接着剤：DQZダンクイックタフビタネオ 塗布方法：5mmくし目、7mmくし目
234	外装壁	CL	アジョワンボーダー	使用部位区分	浴室壁 ◎	浴室壁 ×
250	外装壁	RTY	ラストレイ	使用部位区分	浴室壁 ◎	浴室壁 ×
250	外装壁	BAF	パークフォーム	使用部位区分	浴室壁 ◎	浴室壁 ×
252	外装壁	KMV	スラントテッセラ	表示マーク	Q-CAT【個別】マーク	Q-CAT【個別】マーク なし
254	外装壁	GIB	グリージオボーダー	施工仕様	●接着剤 DQZ	●接着剤 DQZ-100
270	外装壁	ESG	セージボーダー	使用部位区分	浴室壁 ◎	浴室壁 ×
275	外装壁	TNP/TNI	ルージュブリック	使用部位区分	浴室壁 ◎	浴室壁 ×
278	外装壁	SCC	クルヴァ	使用部位区分	浴室壁 ◎	浴室壁 ×
285	外装壁	YOH	窯華ボーダー	製品仕様	無ゆう/施ゆう	無ゆう
346	外装壁モザイク	EPN	ユーカリN	製品仕様	モルタル張り	モルタル/接着剤
				施工仕様	●張り付け方法 モルタル張り	【修正】●張り付け方法 モルタル/接着剤 【追記】●接着剤DQZ ●接着剤塗布方法 目地詰めあり 5 mmくし目
				表示マーク	掲載なし	Q-CAT【個別】マークの追加 適用下地：セメント系下地 接着剤：DQZダンクイックタフビタネ 塗布方法：5 mmくし目
				注意事項	記載なし	◎モルタル用裏足ですが、Q-CAT個別認定を取得した製品です。接着剤施工の際は紹別認定取得条件（接着剤、塗布方法、下地）に従って施工してください。
349	外装壁モザイク	VS/VSO	オーロラビ스타/オーロラビジョン	製品仕様	モルタル張り	モルタル/接着剤
				施工仕様	●張り付け方法 モルタル張り	【修正】●張り付け方法 モルタル/接着剤 【追記】●接着剤DQZ ●接着剤塗布方法 目地詰めあり 5 mmくし目
				表示マーク	掲載なし	Q-CAT【個別】マークの追加 適用下地：セメント系下地 接着剤：DQZダンクイックタフビタネ 塗布方法：5 mmくし目
				注意事項	記載なし	◎モルタル用裏足ですが、Q-CAT個別認定を取得した製品です。接着剤施工の際は紹別認定取得条件（接着剤、塗布方法、下地）に従って施工してください。
352	外装壁モザイク	SND	オーロラサンド	製品仕様	モルタル張り	モルタル/接着剤
				施工仕様	●張り付け方法 モルタル張り	【修正】●張り付け方法 モルタル/接着剤 【追記】●接着剤DQZ ●接着剤塗布方法 目地詰めあり 5 mmくし目
				表示マーク	掲載なし	Q-CAT【個別】マークの追加 適用下地：セメント系下地 接着剤：DQZダンクイックタフビタネ 塗布方法：5 mmくし目
				注意事項	記載なし	◎モルタル用裏足ですが、Q-CAT個別認定を取得した製品です。接着剤施工の際は紹別認定取得条件（接着剤、塗布方法、下地）に従って施工してください。
356	外装壁モザイク	QDK	ダンクイックドレック	表示マーク	掲載なし	Q-CAT【型式T3】マークの追加
358	外装壁モザイク	QLO	ダンクイッククロド	表示マーク	掲載なし	Q-CAT【型式T3】マークの追加
359	外装壁モザイク	QGIS	ダンクイックグリース	表示マーク	掲載なし	Q-CAT【型式T3】マークの追加
366	外装壁モザイク	CR	エルダー	注意事項	記載なし	○凹凸の深い面状は凹部の目地残りにご注意ください。
380	内装壁	ENG	円瓦	注意事項	記載なし	○製品の平滑な面が製品裏面（接着剤塗布側）です。 ○手の油分や汚れが製品表面に付着すると、染みの原因となり、除去が困難な場合があります。施工・取扱時は、必ず清潔な手袋を着用してください。

ページ	カテゴリ	製品記号	製品名	箇所	誤	正
402	内装壁	FDI	フィーユ	使用部位区分	屋外壁 ×	屋外壁 ◎
				施工仕様	●接着剤 DBB-1	●接着剤 内壁：DBB-1、外壁：DQZ
405	内装壁	JOY	ジョイフル	注意事項	記載なし	○200x12、100x12は出隅役物です。200X100と製造工場の違いにより色のテイストに違いがあります。予めご了承ください。
407	内装壁	TNT	ティント	使用部位区分	屋内床(土足歩行) × 居室床(土足以外) ×	屋内床(土足歩行) ◎ 居室床(土足以外) ◎
				注意事項	記載なし	○TNT-1,2の無釉の箇所は汚れが染みこみやすいので、汚れた場合は速やかにお手入れしてください。
410	内装壁	OC	オセアン	注意事項	記載なし	○貢入が入ることがあります。 ○急激な温度変化が起こる場所での使用は避けてください。
411	内装壁	NV	ネーヴェ	使用部位区分	屋内床(土足歩行) × 居室床(土足以外) ×	屋内床(土足歩行) ◎ 居室床(土足以外) ◎
413	内装壁	CFW	グレイズ	製品規格表 厚み・重量	2024カタログ記載の通り	CFW-1L~5L : 7.2mm・18.0kg CFW-1M~6M : 7.2mm・17.0kg
420	内装壁	PTI	ペールモザイク	使用部位区分	屋外壁 ×	屋外壁 ◎
				施工仕様	●接着剤 DBB-1	●接着剤 内壁：DBB-1、外壁：DQZ
421	内装壁	CX	カラーズ	製品規格表 ユニット寸法	300×300	300×300(目地共寸法)
423	内装壁	TS	花椒モザイク	使用部位区分	屋外壁 ×	屋外壁 ◎ (ポーダーU、ポーダーUマウX)
				施工仕様	●接着剤 DBB-1 ●接着剤塗布方法 目地詰めあり3mmくし目 5mmくし目 (DQZ)	●接着剤 内壁：DBB-1、外壁：DQZ ●接着剤塗布方法 目地詰めあり3mmくし目 (DBB-1)、 5mmくし目 (DQZ)
428	内装壁	BM	マーシュモザイク	使用部位区分	屋外壁 ×	屋外壁 ◎
				施工仕様	●接着剤 DBB-1	●接着剤 内壁：DBB-1、外壁：DQZ
430	内装壁	KND	華麗	使用部位区分	浴室壁 × 屋外壁 ◎	浴室壁 ◎ (KND-2 ×) 屋外壁 ◎ (KND-2 ×)
440	内装壁	BAT	パケッタ	注意事項	記載なし	追記 ○施工時は製品の表裏の方向にご注意ください。表面にスクラッチ加工を施した面が、製品表面(仕上がり面)です。
446	天然石	DNS	乱石	注意事項	記載なし	○水掛かり箇所では、染み・変色・汚れの蓄積等が生じる場合があります。 ○厚みにバラつきがありますので、仕上がりには段差が生じます。特に床に使用の場合は、つまずき等に十分ご注意ください。
447	天然石	DNS	大理石	注意事項	記載なし	○水掛かり箇所では、染み・変色・汚れの蓄積等が生じる場合があります。 ○厚みにバラつきがありますので、仕上がりには段差が生じます。特に床に使用の場合は、つまずき等に十分ご注意ください。
448	天然石	DNS	みかけ石	使用部位区分	ブルサイド床 ◎ (本磨き ×) 大浴場床 ◎ (本磨き ×)	ブルサイド床 × 大浴場床 ×
				注意事項	記載なし	○ジェットバーナー仕上げ品には、細かいヒビが生じることがあります。
449	天然石	DNS	みかけ石/ノバシリーズ	使用部位区分	ブルサイド床 ◎ (本磨き ×) 大浴場床 ◎ (本磨き ×)	ブルサイド床 × 大浴場床 ×
				注意事項	記載なし	○水掛かり箇所では、染み・変色・汚れの蓄積等が生じる場合があります。 ○ジェットバーナー仕上げ品には、細かいヒビが生じることがあります。
452	施工材料	CLP	Dclip	製品名	スペーサークリップ ロングタイプ (13~23mm厚対応)	スペーサークリップ ロングタイプ (13~22mm厚対応)
460	施工材料	DMB	ドリームボンド	張付け可能時間	30~60分	夏季10分程度、冬季30分程度
				注意事項	④ズレる場合は増粘剤 (DMB-100※別売り) を混合してください。ただし増粘剤を混合すると可使時間や張付可能時間が短くなりますので取り扱いにはご注意ください。	④ズレる場合は増粘剤 (DMB-100※別売り) を混合してください。ただし増粘剤を混合すると可使時間や張付可能時間が短くなりますので取り扱いにはご注意ください。
473	技術情報	DQT	ダンクイックテープ	製品名/品番	製品名「ダンクイックテープ」 DQT-160 DQT-230	製品名「スーパーブチルテープ NO.4420 (ブチルゴム系)」 4420-00/160X20M 4420-00/230X20M