

DNS-500/ミックス 撮影協力：株式会社ヤマダホームズ 柏の葉展示場


Texture	
	DNS-500/ミックス
厚さ(1:1)	15mm、20mm 50×300:6枚 50×300A:6枚
入数(0.54㎡)・重量/箱	100×300:3枚 17.0kg 100×300A:3枚 150×300:2枚 150×300A:2枚
標準材料価格	23,400円/箱 43,500円/㎡
	DNS-501/ミックス
厚さ(1:1)	15mm、20mm 50×300:6枚 50×300A:6枚
入数(0.54㎡)・重量/箱	100×300:3枚 17.0kg 100×300A:3枚 150×300:2枚 150×300A:2枚
標準材料価格	31,320円/箱 58,500円/㎡
	DNS-502/ミックス
厚さ(1:1)	15mm、20mm 50×300:6枚 50×300A:6枚
入数(0.54㎡)・重量/箱	100×300:3枚 17.0kg 100×300A:3枚 150×300:2枚 150×300A:2枚
標準材料価格	24,300円/箱 48,500円/㎡

Reference Pattern 参考パターン	
	1 1.08㎡ (300×150)8枚 (300×100)12枚 (300×50)24枚
	2 1.08㎡ (300×150)6枚 (300×100)15枚 (300×50)24枚
	3 1.08㎡ (300×150)13枚 (300×100)11枚 (300×50)11枚
	4 1.08㎡ (300×150)9枚 (切りもの有) (300×100)12枚 (切りもの有) (300×50)21枚 (切りもの有)
	5 1.08㎡ (300×150)9枚 (切りもの有) (300×100)12枚 (切りもの有) (300×50)21枚 (切りもの有)

大谷石 Oyaishi

本物の大谷石をダイヤ挽き、ピシヤン、チェーン挽きの3つの面状で揃えました。

形状記号	形状名	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	あたり枚数	入数 (0.54㎡)・重量	標準材料価格
■ 1	150×300	150×300平	150×300	15	22.5枚/㎡ 12枚・15.0kg/箱	DNS-500 23,400円/箱 [43,500円/㎡]
■ 2	150×300A	150×300平	150×300	20	22.5枚/㎡ 12枚・20.0kg/箱	
■ 3	100×300	100×300平	100×300	15	33.5枚/㎡ 18枚・15.0kg/箱	
■ 4	100×300A	100×300平	100×300	20	33.5枚/㎡ 18枚・20.0kg/箱	DNS-501 31,320円/箱 [58,500円/㎡]
■ 5	50×300	50×300平	50×300	15	67枚/㎡ 36枚・15.0kg/箱	DNS-502 24,300円/箱 [48,500円/㎡]
■ 6	50×300A	50×300平	50×300	20	67枚/㎡ 36枚・20.0kg/箱	



- | 屋内壁◎
- | 屋内床 (土足歩行) ×
- | 居室床 (土足以外) ×
- | 浴室床 ×
- | 屋外壁 ×
- | 屋外床 ×
- | 注文品
- | 天然石
- | 特殊面
- | 単品
- | 国産



- 張付け方法 接着剤張り □標準目地幅 5mm □目地施工 空/一本目地
- 正式注文後約10日かかります。納期をご確認ください。○箱単位の出荷となります。
- 張り付け材には石材用接着剤をご使用ください。推奨接着剤：タイルエース石材用

- 【形状・加工】
- 端部は切り出し仕上げになっております。面取り加工はされていません。
- 素材上の理由により、切削時にバリ欠け(小さな欠け)がある場合があります。
- 天然石材は切り石のため、寸法・厚みに多少のばらつきがあります。○カタログ掲載の規格寸法以外の特注サイズ・加工・表面仕上げも承ります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

- 【商品の留意点】
- 天然石のため自然な色幅・模様があります。乾燥時と湿潤時は色合いが大きく変化します。また経年変化でも色が変化します。○大谷石は汚れが付着しやすいため、外部および床面への施工はおすすめしていません。○外部での使用は、風化による経年変化が顕著となります。○非常に粒子が粗く、黒い斑点(ミソ)やピンホールが入りますが不良品ではありません。○吸水性が高いため、インク・鉄サビ・油類など付着しやすく、汚れシメの原因となりますので、十分にご注意ください。○酸に弱いので、酸洗い・酸性洗剤の使用は決して行わないようにしてください。○やわらかい素材のため、取扱いにはご注意ください。キズ・欠け・割れの原因となります。○浴室に使用するとカビが発生付着する場合があります。

- 【施工の際の注意点】
- 製品写真、施工写真は印刷物のため、実物と若干色が異なることがあります。
- 下地に石材用弾性接着剤にて全面圧着、もしくはビート状に塗布しもみ込んでください。裏面の接着剤の付着率が60%以上になるように施工してください。○下地(コンパネ12mm以上)に石材用ボンドにて全面圧着してください。(ボンド厚5mm程度)。その際、目地部からボンドがはみ出さないようにしてください。○突きつけ目地施工は剥離・欠けの原因となります。○軟質でピンホールがあるため石粉が付着しやすいので、張り付け前に裏面の清掃をお願いします。○凍結の恐れのある場所での使用は避けてください。

