

# エスフィットEX SF-1020

生産区分 標準品

生産形状 外装タイル張付用既製調合モルタル



品番	SF-1020
形状	エスフィットW
荷姿	20kg/セメント袋
標準材料価格	3,300円/袋
主成分	普通セメント・骨材・混和剤
色	グレー
適用下地	モルタル下地(木ゴテ仕上げ)
必要数量 (標準使用量)	モザイクタイル: 3~5kg/m <sup>2</sup> 外装タイル: 5~8kg/m <sup>2</sup> 床タイル: 5~10kg/m <sup>2</sup>

特長

- ① 水を加えて練るだけで、簡単に張付けモルタルが出来上がります。
- ② 独特のコテ伸び性とズレ止め効果が作業効率を高めます。
- ③ 安定した接着性能と耐水性があり、外装施工に安心して使用できます。

注意事項

- ① 下地は十分に乾燥させ、張付け前に必ず水湿しを行ってください。
- ② 下地側だけにモルタルを塗り付ける方法では、塗り置き時間を短縮して施工を行ってください。
- ③ 気温が2℃以下になる恐れのある場合は、エスフィットEXの凍結防止のため、施工を避けてください。
- ④ エスフィットEXは湿気を嫌いますので、室内の換気の良い所に保存し、できるだけ早くお使いください。
- ⑤ エスフィットEXは好ましい配合をしておりますので、他の材料との混合はしないでください。

使用条件はP.469に掲載しております。

# エスフィット SFN-10

生産区分 標準品

生産形状 内装タイル張付用既製調合モルタル



品番	SFN-10
形状	エスフィット
荷姿	20kg/セメント袋
標準材料価格	4,200円/袋
主成分	白セメント・骨材・混和剤
色	白
適用下地	モルタル下地(木ゴテ仕上げ)
必要数量 (標準使用量)	2~3kg/m <sup>2</sup>

特長

- ① 水を加えて練るだけで簡単に張付けモルタルが出来上がります。
- ② 独特のコテ伸び性とズレ止め効果が作業効率を高めます。
- ③ 安定した接着性能と耐水性があります。
- ④ タイルに水湿しをする必要がありませんので、作業率が大幅に向上します。

注意事項

- ① 下地は十分に乾燥させ、張付け前に必ず水湿しを行ってください。
- ② 下地側だけにモルタルを塗り付ける方法では、塗り置き時間を短縮して施工を行ってください。
- ③ 気温が2℃以下になる恐れのある場合は、エスフィットの凍結防止のため、施工を避けてください。

使用条件はP.468に掲載しております。

# スーパーエスフィット SFX-10

生産区分 標準品

生産形状 内装タイル張付用既製調合樹脂入りモルタル



品番	SFX-10
形状	エスフィット
荷姿	20kg/セメント袋
標準材料価格	6,000円/袋
主成分	白セメント・骨材・混和剤
色	白
適用下地	①モルタル下地(木ゴテ仕上げ) ②コンクリート下地・PC板・押出成形セメント板(直張り):直張りは、スーパーエスフィットでしごき塗りによる下地調整を行ってください。
必要数量 (標準使用量)	2~3kg/m <sup>2</sup>

特長

- ① 樹脂粉末とモルタル系粉体の一体品で、水を加えて練るだけで樹脂モルタルが出来上がります。
- ② 下地の動き、振動、衝撃に対して通常の圧着モルタルより強くなります。
- ③ 熱水やアルカリ水に対して、アクリル系、ラテックス系接着剤より強くなります。
- ④ 陶器質、磁器質内装タイル共に、十分な接着性能があります。
- ⑤ 浴槽の内部、浴室床、エプロン、温泉場壁など、常時湯がかかる場所でも使用できます。
- ⑥ 学校、病院、ホテル等の比較的大きな屋内壁面への施工に適しています。

注意事項

- ① 下地は十分に乾燥させ、張付け前に必ず水湿しを行ってください。
- ② 下地側だけにモルタルを塗り付ける方法では、塗り置き時間を短縮して施工を行ってください。
- ③ 気温が2℃以下になる恐れのある場合は、スーパーエスフィットの凍結防止のため、施工を避けてください。

使用条件はP.468に掲載しております。