

タフメジII TMF

F☆☆☆☆ 日本建築仕上材工業会登録

生産区分 標準品
生産形状 エポキシ系樹脂目地材

タイル床暖房乾式工法システム「ダンフロアーほっと」、
タイル床乾式工法システム「ダンフロアー」推奨目地材



品番	TMF
形状	タフメジN
荷姿	1.5kgセット×12セット / 18kg
標準材料価格	68,600円 / 箱
主成分	2成分系エポキシ樹脂混合物
色	グレー (TMF-1020) パールグレー (TMF-120) アイボリー (TMF-230) (印刷のため、多少現物と異なりますので、 現物サンプルをご覧ください)
有効期限	製造日より12ヵ月
必要数量 (標準使用量)	約0.6kg / m ² (厚さ9mm 300角タイル: 目地幅5mmの場合) 約0.45kg / m ² (厚さ9mm 400角タイル: 目地幅5mmの場合) 約0.33kg / m ² (厚さ10mm 600角タイル: 目地幅5mmの場合)

タフメジIIはエポキシ系の樹脂目地で弾力性があり、たわみに対して追随性に優れ、目地割れを起こしにくく、また耐熱性にも優れたタイル床用の目地材です。タイル床暖房乾式工法システム「ダンフロアーほっと」、タイル床乾式工法システム「ダンフロアー」用の目地材として使用できます。

- 特長
- ①エポキシ系の樹脂目地で硬化しても弾力性があります。
 - ②タイルとの接着力が十分あり、耐熱性に優れた目地材です。
 - ③硬化した目地は吸水が少ないために、汚れにくく、下地への透水もありません。
 - ④セメント系目地と比較して目地詰め後の硬化が速いので、養生期間を短くできます。
 - ⑤セメントを使用していないので、硬化時に目地色の変化が少なく済みます。(コテ押えが悪いと変色する可能性があります)
 - ⑥建築基準法に規制されているホルムアルデヒド、クロロピリホスを含んでおりませんので、安心してご使用いただけます。
- 注意事項
- ①タイルを張付け後少なくとも1日以上養生し、接着剤が硬化してタイルが動かなくなる状態を目地詰めを行ってください。
 - ②作業の際は、ゴム手袋を着用して行ってください。
 - ③一度に混ぜる量は、可使用時間(約60分)以内に使い切る量にしてください。
 - ④主剤と硬化剤は、十分混合して使用してください。
 - ⑤作業場所は換気をよくしてください。
 - ⑥タイル、工具等に付着した目地材は、硬化する前(目地詰め後約2~3時間以内)にエチルアルコールを含ませた布等で拭き取ってください。
 - ⑦目地詰め後の養生は、1日以上行ってください。
 - ⑧施工は気温5℃以上で行ってください。
 - ⑨皮膚に触れた場合は、石けんやみがき粉をつけて水で洗ってください。
 - ⑩目に入った場合は水でよく洗い流し、異常のある場合は医師の診察を受けてください。
 - ⑪水かかりのない場所でご使用ください。

目地添加樹脂粉末 MFT-1

目地部のキレ・カケおよび表面凹部の目地剥離を防止する添加樹脂粉末

生産区分 標準品
生産形状 目地添加樹脂粉末



品番	MFT-1
形状	メジテンカザイ
荷姿	150g / ポリ袋×4 / ケース
標準材料価格	3,800円 / ケース
必要数量 (標準使用量)	外装用メジフィット20kg に対し600g添加

特長
当社外装用目地材メジフィット(MF-1010・1110・1020・1030・1040)に添加しご使用いただくことにより、目地部のキレやカケおよびタイル表面凹部に目地を施して仕上げるタイルの目地剥離を防止します。

- 注意事項
- ①目地材 メジフィット(MF-1010・1110・1020・1030・1040)20kgに対し、目地添加樹脂粉末600g(4袋)を添加し、十分空練りしてください。
 - ②清水を外装用目地材メジフィット(MF-1010・1110・1020・1030・1040)には18%添加して、均一になるまでよく練ってください。
※添加水量は、固練りした状態から少しずつ清水を足して練っていき、容器を1~2cm程度持ち上げて落とすという振動を5回与えたときに、表面が平滑になるような状態を目安としてください。
※吸水が少ない下地の場合、添加水量が多いと目地の身痩せが著しくなります。
 - ③目地詰めし、目地部へ少し余分に塗り残しておきます。目地部の仕上げはゴムゴテを逆持ち、右写真のようにゴムゴテの後の部分をほとんど水平に寝かした状態で目地に沿ってゆっくりに押し込ませるようになり取り除きます。目地交差部の仕上げは、コテの角部が目地にかからないようにします。
※タイル表面に目地の塊を残さないようにしてください。スポンジによる拭き取りが困難になります。
 - ④目地詰め1~2時間経過して目地部が縮まってきたことを確認してから、水に湿したスポンジをよく絞り、目地部をかき取らないようにタイル表面に付着している目地材を拭き取ります。



ダイヤモンドホイール DT

生産区分 標準品
生産形状 電動カッター用替え刃



DT-110

DT-120

特長
優れた切断性と耐久性を兼ね備えた高性能電動カッター用替え刃。タイル加工のスピードアップと仕上がりの良さを実現します。

- 注意事項
※ご使用前に、必ず製品に添付の「取扱説明書」をお読みください。

製品名	品番	形状	実寸法	厚さ	入数	標準材料価格
ダイヤモンドホイール1.0mm(薄刃)	DT-110	ホイール	105mm(外径)×20mm(穴径)	1.0mm	10枚 / 箱	7,000円 / 枚
ダイヤモンドホイール1.2mm	DT-120	ホイール	105mm(外径)×20mm(穴径)	1.2mm	10枚 / 箱	7,000円 / 枚

施工
材料